

Niet frezen maar zagen

AMSTERDAM - De klusvraag van deze week is net iets anders dan het standaard rechttoe, rechtaan werk. Lees zelf maar: "Beste Dennis. In het midden van een kast wil ik graag een omgekeerde V maken waartussen legplanken komen van gehard glas. Mijn probleem is nu: hoe frees je een gleuf in een schuinstaande staander zodat er horizontaal een legplank in past? Lees hier de oplossing.

De juiste gereedschappen om dit klusje te klaren zijn de handcirkelzaag machine en de zaagliniaal. Een handcirkelzaag kun je namelijk onder een hoek instellen. Wel is het belangrijk om eerst de juiste hoek te bepalen. Dit kun je het beste doen met een zweephaak . Meet de hoek van de schuine zijwand met de



bodemplaat op. Door de zweephaak een slag te draaien kun je de sleuven van voor de glasplaten aftekenen. Met dezelfde zweephaak kun je ook de cirkelzaag instellen . Nu is het alleen nog zaak om de juiste diepte in stellen en zagen maar. Ga nou niet gelijk in de goede plank zagen, maar maak eerst een proef zaagsnede in een reststukje hout.



Door de zaagliniaal te gebruiken, krijg

je nu een kaarsrechte zaagsnede. Het kan zijn dat een zaagsnede niet voldoende is omdat het glas dikker is. Verschuif de zaagliniaal dan gewoon nog een paar millimeter.



Kijk, zo simpel is het. Oh ja, als je MDF zaagt, freest of schuurt, zorg dan wel voor een goede afzuiging. Beter voor je gezondheid en het scheelt een hoop rotzooi.

